


AKXIS26.5 POWERED BY: AKX

26.5KVA 60HZ SILENCIOSO TIPO DIESEL

ISUZU

GENERADOR AKX CON TECNOLOGÍA STAMFORD



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

RADIADOR 50 OC MAX, VENTILADORES ACCIONADOS POR CORREA, CON PROTECTOR DE SEGURIDAD / TUBO DE ESCAPE FLEXIBLE, SIFÓN DE ESCAPE, BRIDA, SILENCIADOR

CONDICIONES DE USO

DE ACUERDO CON LA NORMA, LA POTENCIA NOMINAL ASIGNADA POR EL GRUPO ELECTRÓGENO SE INDICA PARA UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AIRE DE 25°C, UNA PRESIÓN BAROMÉTRICA DE 100 KPA (100 M A.S.L) Y UNA HUMEDAD RELATIVA DEL 30%. PARA LAS CONDICIONES PARTICULARES DE SU INSTALACIÓN, CONSULTE LA TABLA DE REDUCCIÓN DE POTENCIA.

PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS UTILIZADOS EN INTERIORES, DONDE LOS NIVELES DE PRESIÓN ACÚSTICA DEPENDEN DE LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN, NO ES POSIBLE ESPECIFICAR EL NIVEL DE RUIDO EN LAS INSTRUCCIONES. TAMBIÉN ENCONTRARÁ EN ELLA UNA ADVERTENCIA RELATIVA A LOS PELIGROS DEL RUIDO AÉREO Y A LA NECESIDAD DE APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS ADECUADAS.

SERVICIO		STB
PODER	kVA	26.5
PODER	kW	26.5
VELOCIDAD NOMINAL	r.p.m	1800
VOLTAJE ESTÁNDAR	V	220/127V
BATERÍA	V	12V
NOMINAL AL FACTOR DE POTENCIA	Cos Phi	0.8

ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR



WATER-COOLED



MONOPHASE



60 HZ




DIESEL



GENERAL CHASSIS

PESO Y DIMENSIONES



DIMENSIÓN	UNIDAD	VALOR
LARGO {L}	mm	2080
ANCHO {W}	mm	900
ALTO {H}	mm	1200
PESO NETO {H}	Kg	780
TANQUE LLENO {H}	L	60



FICHA TÉCNICA DE ISUZU 26.5kVA 60HZ

POTENCIA PRINCIPAL (23.8KVA/23.8KW) / POTENCIA EN ESPERA (26.5KVA/26.5KW)

INFORMACIÓN DE MOTOR

MODELO	ISUZU JE493DB-01
PODER DE MOTOR (KWM)	28KW
ENTRADA DE AIRE	NATURAL
REGULADOR	MECÁNICO
CICLOS & CILINDROS	4 CICLOS 4 CILINDROS
DIÁMETRO*CARRERA (MM)	93*102
DESPLAZAMIENTO (L)	2.5L
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	207G/KW.H CONTRA POTENCIA PPL
ÍNDICE DE COMPRESIÓN	17.2:1
SISTEMA DE COMBUSTIÓN	INYECCIÓN DIRECTA
VELOCIDAD	1800RPM
MODO DE REFRIGERACIÓN	REFRIGERACIÓN POR AGUA

DATOS DEL GENERADOR

MODELO	AKX Premium Case
TAMAÑO & PESO	2080*900*1200MM (780KGS)
FRECUENCIA	60HZ
CARACTERÍSTICAS	RADIADOR 50 OC MAX, VENTILADORES ACCIONADOS POR CORREA, TUBO DE ESCAPE FLEXIBLE, SIFÓN DE ESCAPE, BRIDA, SILENCIADOR
VOLTAJE	220/110V
FASES & CABLES	1 FASES, 2 CABLES
FACTOR DE PODER	COSΦ=1
BATERÍA	12V
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	INCLUIDO
BREAKER	ABB



SISTEMA DE CONTROL

MARCA & MODELO	SMARTGEN HGM4020N
INTERFAZ EN DOS IDIOMAS	CHINO/INGLÉS
ARRANQUE Y PARADA MANUAL O AUTOMÁTICA DEL GENERADOR	
PROTECCIÓN CONTRA ALTA TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE, PROTECCIÓN CONTRA BAJA PRESIÓN DE ACEITE	
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA, SUBCARGA Y DESEQUILIBRIO	



ALTERNADOR TECNOLOGÍA STAMFORD

MODELO	KALI1184D2
PODER DEL ALTERNADOR	26.5KVA
FRECUENCIA & VELOCIDAD	60HZ, 1800RPM
FASE & VOLTAJE	1 FASES 2 CABLES & 220/110V
SISTEMA	SÍNCRONO AC SIN ESCOBILLAS, MONOPALIER
AISLAMIENTO & PROTECCIÓN	H, IP23
REGULADOR DE VOLTAJE	AVR ESTÁNDAR