

AKXM3

3KVA 60HZ AIR COOLED

POWERED BY:
AKX

AKX POWERED BY:
AKX GENERATOR

FICHA TÉCNICA DE AKX 3KVA

POTENCIA PRINCIPAL 3.0kVA

PESO Y DIMENSIONES

DATOS DEL CHASIS

LARGO {L}	mm	710
ANCHO {W}	mm	420
ALTO {H}	mm	505
PESO NETO {H}	Kg	41
TANQUE LLENO {H}	L	15



MONOFASICO



GASOLINA



60 HZ



ESPECIFICACIONES

INFORMACIÓN DEL GENERADOR

POTENCIA	2.7KW/2.9KW
POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA	120 VAC / 30 A 12 VDC / 8.3 A
TIPO DE MOTOR	REFRIGERADO POR AIRE
CILINDRADA	1 CILINDRO, 4 TIEMPOS
MÉTODO DE ARRANQUE	MANUAL/ELÉCTRICO
HORAS DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO	12H
RUIDO	60 DB
FASE	MONOFÁSICA



AKXM3

3KVA 60HZ AIR COOLED

POWERED BY:
AKX

AKX POWERED BY:
AKX GENERATOR

FICHA TÉCNICA DE AKX 3KVA

POTENCIA PRINCIPAL 3.0kVA

PANEL DE CONTROL



PARTES DEL GENERADOR



CONDICIONES DE USO

DE ACUERDO CON LA NORMA, LA POTENCIA NOMINAL ASIGNADA POR EL GRUPO ELECTRÓGENO SE INDICA PARA UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AIRE DE 25°C, UNA PRESIÓN BAROMÉTRICA DE 100 KPA (100 M.A.S.L) Y UNA HUMEDAD RELATIVA DEL 30%. PARA LAS CONDICIONES PARTICULARES DE SU INSTALACIÓN, CONSULTE LA TABLA DE REDUCCIÓN DE POTENCIA.

PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS UTILIZADOS EN INTERIORES, DONDE LOS NIVELES DE PRESIÓN ACÚSTICA DEPENDEN DE LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN, NO ES POSIBLE ESPECIFICAR EL NIVEL DE RUIDO EN LAS INSTRUCCIONES. TAMBIÉN ENCONTRARÁ EN ELLA UNA ADVERTENCIA RELATIVA A LOS PELIGROS DEL RUIDO AÉREO Y A LA NECESIDAD DE APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS ADECUADAS.