

AKXM9

9KVA 60HZ SILENCIOSO TIPO DIESEL

POWERED BY:
AKX

AKX POWERED BY:
AKX GENERATOR

FICHA TÉCNICA DE AKX 9KVA

POTENCIA PRINCIPAL 9.0KVA

PESO Y DIMENSIONES

DATOS DEL CHASIS

LARGO {L}	mm	990
ANCHO {W}	mm	565
ALTO {H}	mm	700
PESO NETO {H}	Kg	161
TANQUE LLENO {H}	L	17

M MONOFASICO

 DIESEL

60 60 HZ



INFORMACIÓN DE MOTOR

MODELO	AKX-SH195FE
PODER DE MOTOR (KWM)	9.0
SISTEMA D COMBUSTIÓN	INYECCIÓN DIRECTA
CICLOS & CILINDROS	1 CILINDRO, 4 CICLOS
DIÁMETRO*CARRERA (MM)	95*75
DESPLAZAMIENTO (L)	531
ÍNDICE DE COMPRES	19:1
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	POR SALPUCADURA
SISTEMA DE ENCENDIDO	ELECTRICO
TIPO DE ACEITE	SAE 10W-30, 15W-40



CE

AKXM9

9KVA60HZ SILENCIOSO TIPO DIESEL

POWERED BY:
AKX

AKX

POWERED BY:
AKX GENERATOR

FICHA TÉCNICA DE AKX 9KVA

POTENCIA PRINCIPAL 9.0kVA

ATS EXTERNO

AMPERAJE	AMP	50
VOLTAJE ESTÁNDAR	V	120/240

SERVICIO

STB

PODER	kVA	9
PODER	kW	7.5
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	r.p.m	3600
VOLTAJE ESTÁNDAR	V	120/240
NOMINAL AL FACTOR DE POTENCIA	Cos Phi	1.0



CONDICIONES DE USO

DE ACUERDO CON LA NORMA, LA POTENCIA NOMINAL ASIGNADA POR EL GRUPO ELECTRÓGENO SE INDICA PARA UNA TEMPERATURA DE ENTRADA DE AIRE DE 25°C, UNA PRESIÓN BAROMÉTRICA DE 100 KPA (100 M.A.S.L) Y UNA HUMEDAD RELATIVA DEL 30%. PARA LAS CONDICIONES PARTICULARES DE SU INSTALACIÓN, CONSULTE LA TABLA DE REDUCCIÓN DE POTENCIA.

PARA LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS UTILIZADOS EN INTERIORES, DONDE LOS NIVELES DE PRESIÓN ACÚSTICA DEPENDEN DE LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN, NO ES POSIBLE ESPECIFICAR EL NIVEL DE RUIDO EN LAS INSTRUCCIONES. TAMBIÉN ENCONTRARÁ EN ELLA UNA ADVERTENCIA RELATIVA A LOS PELIGROS DEL RUIDO AÉREO Y A LA NECESIDAD DE APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS ADECUADAS.